

Toepassing

- Voor reparatie van polijstbare natuurstenen (niet zandsteen, poriënkalksteen) en diverse kunststenen.
- Voor het inkleuren van RepairLux transparant vloeibaar/pasta.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Lichtuithardende vulstof (LED).
- Pastavormig.
- Groot kleurenpalet.
- Kleuren onderling mengbaar.
- Schaaf-, schuur- en polijstbaar.
- Hoge vastigheid en bestendigheid.
- Lichtecht.
- Weersbestendig.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur niet onder +8°C (vulstof en oppervlakte). Niet bij direct zonlicht verwerken. Passende kleuren op het mengplateau aanbrengen en de gewenste kleur mengen. Voor het terugbrengen van de kleurintensie REPAIR LUX transparant vloeibaar/pasta erdoor mengen. Schades in lagen van 3 mm. per laag vullen en iedere laag apart uitharden. Voor het optimale resultaat de laatste laag met REPAIR LUX transparant vloeibaar vullen. Bij nabootsing van kristalliserende structuren en schitteringen kan de vulstof met bijpassen granulaten (fijn of grof, art.nr. 403 020-025) worden gecombineerd.

Uitvoerige beschrijving van de afzonderlijke systeemcomponenten en hun gebruik zie de gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

Uithardingstijd: 30 sec./cm²

Uithardingslaag: max. 3 mm per laag (opbouw).

Temperatuurbestendigheid: op korte termijn tot 150°C.

Opslag: minstens 2 jaar
(in gesloten originele verpakking en lichtbescherming bij 2-28°C)

Arbeidsveiligheid/veiligheidsadviezen

- Irriterend.
- Irriterend voor de ogen, ademhalingsorganen en de huid.
- Bij aanraking met de ogen direct grondig met water spoelen en arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid direct met veel water en zeep wassen.
- Alleen voor industrieel gebruik.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Verwijdering

- Alleen lege verpakkingen en materiaalresten volgens de voorschriften verwijderen. Informatie hierover kunt u halen bij de daarvoor bevoegde afvalverwerking in uw gemeente.
- Uitgehard product is een inerte kunststof, die volgens de gemeentelijke officiële bestemmingen kan worden verwijderd.
- Afvalsleutel van niet uitgehard materiaal volgens EAK 080 409.

Verpakking

Wit	Art.nr. 403 006	Canule à 3 ml
Marmewit	Art.nr. 403 007	Canule à 3 ml
Groen	Art.nr. 403 008	Canule à 3 ml
Geel	Art.nr. 403 009	Canule à 3 ml
Blauw	Art.nr. 403 010	Canule à 3 ml
Rood	Art.nr. 403 011	Canule à 3 ml
Beige	Art.nr. 403 012	Canule à 3 ml
Zwart	Art.nr. 403 013	Canule à 3 ml
Glimmer zilver	Art.nr. 403 014	Canule à 3 ml
Glimmer goud	Art.nr. 403 015	Canule à 3 ml

*Meer informatie en veiligheidsblad onder
www.repairlux.de / www.beltraco.nl*

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn en bevrijdt u niet van eigen proeven van het door ons geleverde producten voor uw geschiktheid voor het bedoelde gebruik. Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal deze aangepast moeten worden aan uw verwerking.



Beltraco B.V.

Biestkampweg 21 • NL-5249 JV Rosmalen

Tel.: +31.(0)73.64.503.43 • Fax: +31.(0)73.64.111.75

E-Mail: info@beltraco.nl

07/2008

