

König

REPAIR LUX Transparant vloeibaar 403 004

Toepassing

- Voor reparatie van polijstbare natuurstenen (niet zandsteen, poriënkalksteen) en diverse kunststenen.
- Opbouw- resp. finishsysteem in het bijzonder voor schades in horizontale vlaktes.
- Alleen of in combinatie met meerdere vulmaterialen uit het REPAIRLUX-programma bruikbaar.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Lichtuithardende vulstof (LED).
- Tot 3 mm. per laagdikte uit te harden.
- Lage viscositeit.
- Transparant blank.
- Schaaf-, schuur- en polijstbaar.
- Hoge vastigheid en bestendigheid.
- Lichtecht.
- Weersbestendig.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur niet onder +8°C (vulstof en oppervlakte). Niet bij direct zonlicht verwerken. De schadeplaats met hulpmiddelen uit het REPAIR LUX-systeem van losse delen en vuil reinigen. Diepere schades in lagen van max. 3 mm. per laag vullen en iedere laag apart uitharden. Bij nabootsing van kristalliserende structuren en schitteringen kan de vulstof met bijpassen granulaten (fijn of grof, art.nr. 403 020-025) en kleuren (art.nr. 403 006-015) worden gecombineerd. Bij kantschades met König REPAIR LUX transparant pasta voorwerken (goede staande eigenschappen door thixotropische instelling). Indien gewenst met plakband een soort van bekisting maken en met REPAIR LUX transparant vloeibaar de reparatie afsluiten. Normaal worden restanten met de lakschaaf vlak verwijderd. Daarna met microschourlinnen en polijstpasta de glansgraad aanpassen. Uitvoerige beschrijving van de afzonderlijke systeemcomponenten en hun gebruik zie de gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

- Uithardingstijd:** 30 sec./cm²
- Uithardingslaag:** max. 3 mm per laag (opbouw).
- Temperatuurbestendigheid:** op korte termijn tot 150°C.
- Opslag:** minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en lichtbescherming bij 2-28°C)

Arbeidsveiligheid/veiligheidsadviezen

- Irriterend.
- Irriterend voor de ogen, ademhalingsorganen en de huid.
- Bij aanraking met de ogen direct grondig met water spoelen en arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid direct met veel water en zeep wassen.
- Alleen voor industrieel gebruik.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Verwijdering

- Alleen lege verpakkingen en materiaalresten volgens de voorschriften verwijderen. Informatie hierover kunt u halen bij de daarvoor bevoegde afvalverwerking in uw gemeente.
- Uitgehard product is een inerte kunststof, die volgens de gemeentelijke officiële bestemmingen kan worden verwijderd.
- Afvalsleutel van niet uitgehard materiaal volgens EAK 080 409.

Verpakking

Canule à 3 ml

*Meer informatie en veiligheidsblad onder
www.repairlux.de / www.beltraco.nl*

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn en bevrijdt u niet van eigen proeven van het door ons geleverde producten voor uw geschiktheid voor het bedoelde gebruik. Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal deze aangepast moeten worden aan uw verwerking.



Beltraco B.V.

Biestkampweg 21 • NL-5249 JV Rosmalen

Tel.: +31.(0)73.64.503.43 • Fax: +31.(0)73.64.111.75

E-Mail: info@beltraco.nl

07/2008

