


König Effectwas



Toepassing

- Voor reparatie van krassen en deuken in massief hout.
- Voor kleurvergelijking bij grotere schades in combinatie met Hardwas en Hardwas PLUS in massief hout.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aard- en oxidkleuren.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.
- Makkelijk te verwerken.
- Goede elasticiteit (geen scheurvorming).
- Mengbaar met Hardwas en Hardwas PLUS.

Verwerking

Deuken en krassen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de Kantegaliseerder voor een zachte overgang licht indrukken. Aansluitend de schade vullen met Effectwas d.m.v. de Elektrische smelter of Gassmelter.

Let op: smeltapparaat niet te warm instellen! Overtollige was met de Vulstofspatel verwijderen. Evt. met Foamy matteren. Met Smitbus aanzetloos PLUS of acryl blanke lak PLUS voorgronden en de nerven met König-retoucheermateriaal aanpassen. Tevens wordt de schade beschermd en wordt de glansgraad aangepast.

Grotere beschadigingen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de Kantegaliseerder voor een zachte overgang licht indrukken. Bij diepere schades met Hardwas aanvullen! De schade vullen met Effectwas d.m.v. de Elektrische smelter of Gassmelter. In de bovenste laag dan Effectwas bijmengen, om het massieve karakter van het hout te behouden. Overtollige was met de Vulstofspatel verwijderen en de schade reinigen, voorgronden, retoucheren en de glansgraad aanpassen.

Productgegevens

Verwerkingpunt:	76°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	81°C	(DIN 51801)
Mechanische bestendigheid:	goed.	
Overlakbaar:	met alle König-lakken overlakbaar.	
Hechting:	goede hechting op zacht- en hardhout.	
Opslag:	onbegrensd (in gesloten originele verpakking en bij omgevingstemperatuur).	

Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Verwijdering

- Er zijn geen bijzondere verwijderingsvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil meegegeven worden.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.