

König Hardwas PLUS

Toepassing

- Voor het herstellen van beschadigingen bijv. krassen, afgebroken splinters, deuken, gaten etc.
- Bijzonder geschikt voor oppervlakken die onder weersinvloeden staan (kozijnen, huisdeuren van hout en kunststof, tuinmeubelen etc.)
- Voor trappen en vloeren van hout en laminaat.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aard- en oxidkleuren.
- Hittebestendig (tot 110°C).
- Vast en belastbaar.
- Goede hechting.
- In dunne lagen overlakbaar met alle König-lakken.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Goede elasticiteit.
- Niet machinaal schuurbaar.

Verwerking

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen en de schaderand vertanden. Voor het vullen moet de ondergrond geïsoleerd en droog zijn. Lichte schaderanden eerst passend bij de grondkleur met König-retoucheermaterialen inkleuren.

Hardwas PLUS met de Gassmelter (middelste stand) of met de Elektrische smelter (stand Hardwas PLUS) smelten en in dunne lagen de schade vullen. Niet te warm werken (Hardwas PLUS wordt stroperig verwerkt), om blaasvorming te voorkomen.

Het overtollige materiaal met de Vulstofspatel verwijderen (scherpe ribbels voor de oppervlakte, ronde ribbels voor de kanten), of met lakschraapstaal verwijderen.

Met Spuitbus König aanzetloos PLUS of acryl blanke lak PLUS (voor buiten!) wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en tegelijkertijd wordt de glansgraad aangepast.

Productgegevens

Verwerkingspunt: 105 -110°C (ISO 2207)
Smeltpunt: 115 -120°C (DIN 51801)
Temperatuurbestendigheid: vormvast van - 20°C tot +110°C.

Mechanische bestendigheid: zeer goed.
Weerbestendigheid: goed bestand tegen U.V.-licht en vochtigheid.
Overlakbaar: met alle König-lakken.
Hechting: goede hechting op vele kunststoffen, zacht- en hardhout.

Opslag: onbegrensd (in gesloten originele verpakking en bij omgevingstemperatuur).

Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Verwijdering

- Er zijn geen bijzondere verwijderingsvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil meegegeven worden.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.

