

König Hardwas mat

Toepassing

- Voor reparatie van kleine en middelgrote schade in hout, kunststof en linoleum.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aard- en oxidkleuren.
- Vast en belastbaar.
- Goede elasticiteit.
- Zeer goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Glanst niet op na verwerking.

Verwerking

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen. Bij massief hout de schaderand met de Kantegaliseerder in nerfrichting licht indrukken, om een zachte overgang in de oppervlakte te realiseren. Bij kunstmatige oppervlakken de schaderand met de Kantegaliseerder naar onderen afsteken.

Kleine porties Hardwas mat met de verwarmde punt van de Elektrische smelter (stand Hardwas) of Gassmelter (kleinste stand) afnemen en de schade vullen. Overtollig vulmateriaal in warme toestand met de voorkant van de Vulstofspatel of na het afkoelen (ca. 1 min.) met de Lakschaaf vlak verwijderen.

Precieze kleuraanpassing kann alleen met König-retoucheerproducten verricht worden.

Met Smitbus König aanzetloos PLUS of acryl blanke lak PLUS wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en tegelijkertijd wordt de glansgraad aangepast.

Productgegevens

Verwerkingpunt:	ca. 85°C (ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 90°C (DIN 51801)
Mechanische bestendigheid:	zeer goed.
Overlakbaar:	met alle König-lakken.
Hechting:	goede hechting op alle kunststoffen, zacht- en hardhout, linoleum.
Opslag:	onbegrensd (in gesloten originele verpakking en bij omgevingstemperatuur).

Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Verwijdering

- Er zijn geen bijzondere verwijderingsvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil meegegeven worden.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.

