

König Kantenfix PLUS

Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren van gesloten oppervlakken van hout, kunststof en metaal.
- Snel en ongecompliceerd inkleuren van hoeken, kanten, groeven en "muizentanden".
- Voor het lakken van versteknaden op met folie overtrokken PVC-kozijnen en -deuren.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (niet week-PVC).
- Goede lichtechtheid en weerbestendigheid.
- Alleen beperkt PVC-vast (deur-/vensterdichtingen).

Verwerking

Voor gebruik minstens 10 sec. krachtig schudden, roekogels moeten te horen zijn. Dop afnemen. Stift recht naar boven houden en door licht zijdelings te drukken wordt de stift ontvlucht (sigsigluud). Punt naar beneden houden en licht drukken, totdat deze met kleur gedrenkt is. Retoucheren met voldoende strepen. Indien buiten moet voor voldoende laagdikte gezorgd worden. Indien de lak niet meer dekkend werkt, opnieuw drukken. Na gebruik de stift goed afsluiten.

De te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn. Aangedroogde punten kunnen in N.C.-verdunding uitgewassen worden. Indien de stift voor langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentscheiding in de punt, dan een nieuwe punt nemen. (reservepunt in de achterkant van de stift). Voor meer informatie zie gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

- Aanbevolen verwerking:** bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
- Stofdroog:** ca. 1-2 minuten.
Handdroog: ca. 2-5 minuten.
(afhankelijk van omgevingstemperatuur en laagdikte)
- Lichtechtheid:** goed.
Weerbestendigheid: goed.
- Opslag:** minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij omgevingstemperatuur)

Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Licht ontvlambaar.
- Irriterend.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden; niet roken.
- Dampen niet inademen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Verwijdering

- Lak mag niet in afvoer terecht komen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven. Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutelnr. AAV: 080111 – *verf- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Precieze informatie hierover vindt u in het veiligheidsblad of vraagt u de daarvoor verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.