

König Waskit

Toepassing

- Voor het herstellen van krassen, scheuren, gaten, deuken in de oppervlakte.
- Voor massief hout en fineer, folies, kunststof oppervlakken.
- Voor oppervlakken met lage gebruikseisen.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aard- en oxidkleuren.
- Eenvoudig in gebruik.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.
- Alleen beperkte belastbaarheid.
- Alleen beperkt warmtebestendig.

Verwerking

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen en de schaderand vertanden. Lichte schaderanden eerst passend bij de grondkleur met König-retoucheerproducten inkleuren.

Met de punt van de Vulstofspatel kleine hoeveelheden van de stang nemen en in de schade brengen.

Het overtollige met de Vulstofspatel verwijderen (scherpe ribbels voor de gladde oppervlakte, ronde ribbels voor de kanten gebruiken).

Daarna een hechtingslaag met Spuitbus-König aanzetloos PLUS aanbrengen.

Nerven met König-retoucheermaterialen natekenen, poriën inkerven (bijv. met naald of punt van Vulstofspatel).

Met Spuitbus-König aanzetloos PLUS wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en tegelijkertijd wordt de glansgraad aangepast.

Productgegevens

Verwerkingspunt: 66°C (ISO 2207)
Smeltpunt: 74°C (DIN 51801)

Mechanische bestendigheid: alleen bij hoge belastbaarheid vervormd de was

Overlakbaar: met alle König-lakken
Hechting: goede hechting op alle eerder genoemde ondergronden

Opslag: onbegrensd (in gesloten originele verpakking en bij omgevingstemperatuur)

Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Verwijdering

- Er zijn geen bijzondere verwijderingsvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil meegegeven worden.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.

