

# ACTIVATOR SUPERLIJM 5, 25 en 140

## Toepassing

- Gebruik bij niet-optimale omgevingsinvloeden, dikke lijmlagen, verlijmen inactieve materialen of voor het uitharden van weggelopen lijm.

## Producteigenschappen

- Transparant (doorschijnend)/helder.
- Laat geen witte randen zien.
- Bevat aceton.

## Gebruiksaanwijzing

De aanbevolen verwerkingstemperatuur ligt tussen de +10°C en 30°C. De spuitbus voor gebruik schudden. De SUPER LIJM Activator kan op 2 manieren gebruikt worden.

### Voor het aanbrengen van de lijm:

Breng de spray aan één kant aan en laten uitdampen. Breng Super Lijm 25 of 140 aan op het niet-behandelde oppervlak. Druk daarna snel de oppervlakken tegen elkaar en laat de lijm uitharden.

### Na het aanbrengen van de lijm:

Spuit de lijm op het te verlijmen oppervlak. Zorg voor een voldoende lange spuitafstand om een glad oppervlak te verkrijgen. Om een glad lijmoppervlak te krijgen neem dan voldoende spuitafstand aan (ongeveer 30 cm.).

## Productgegevens

<b>Ondergrond:</b>	Op vele oppervlakken te gebruiken
<b>Spuitafstand:</b>	Ca. 30 centimeter
<b>Opslag:</b>	Koel, droog en donker

## Veiligheidsadviezen

- Zeer licht ontvlambare aerosol.
- Houder staat onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- Veroorzaakt ernstig oogirritatie.
- Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- Herhaald contact kan schrale en gebarsten huid veroorzaken.
- Houd de verpakking of het etiket bij de hand wanneer hulp van een arts nodig is.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Uit de buurt houden van hitte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Niet roken.
- Niet in open vuur of op verhitte oppervlakken spuiten.
- Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
- Vermijd inademing van damp/spuitnevel.
- Alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
- Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/veiligheidsbril.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten voorzichtig spoelen met water. Contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Ga door met spoelen.
- Als u zich onwel voelt, neem contact op met het gifcentrum/huisarts.
- Bescherm tegen zonlicht.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

*Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.*

## Afvalverwijdering

- Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen. Volgens officiële regels verwijderen.
- Niet gereinigde houders niet doorboren, in stukken snijden of lassen.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen