

# König

## Vlekweg PLUS (Kö 319)

### Toepassing

- Voor het verwijderen van grauwsluier, water- en alcoholvlekken op N.C.-oppervlakken.
- Mobiel spuitsysteem voor snelle reparaties ter plaatse.

### Producteigenschappen

Vlekweg PLUS is een snel reagerende lakoplosser, die direct in het N.C.-lakoppervlak dringt. Hierbij wordt de laklaag opgelost en het speciale oplosmiddel zorgt voor een compleet "nieuwe"look van de bovenste laklaag.

### Gebruiksaanwijzing

Schudden is niet nodig (er zitten geen kogels in de spuitbus). Niet verwerken onder een kamertemperatuur van 20°C. - dit is belangrijk om een optimale "nieuwe" bovenste laag te krijgen. Niet verwerken bij een luchtvochtigheid van 70%. Het oppervlak slaat anders wit uit.

In principe op een niet zichtbare plaats proef spuiten om de verdraagzaamheid van de lak uit te testen. Gelijkmatig en "nat" spuiten. Bij staande (verticale) oppervlakken in meerdere, dunne lagen spuiten, om het weglopen van het oplosmiddel tegen te gaan. Vooraf kijken of het te behandelen oppervlak schoon is, restanten zoals vet, onderhoudsmiddel, nicotine aanslag etc. werken als een afdeklaag, zodat het oplosmiddel niet of zelfs ongelijkmatig reageert of dat de vervuiling zelfs in het aangetaste oppervlak kan dringen. Reinig het oppervlak aub. met König meubelkuur (Kö 542). Houd er rekening mee dat door de oppervlakbehandeling met vlekweg PLUS de laklaag compleet oplost en dus los geweekt wordt. Dienovereenkomstig is er een langere droogtijd. De aangebrachte hoeveelheid is maatgevend voor de oplosreactie. In hardnekkige gevallen de behandeling na minimaal 30 minuten herhalen. Het behandelde oppervlak mag pas na volledige droging (2-3 uur) weer in gebruik worden genomen.

### Productgegevens

<b>Verbruik:</b>	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige kruislingse behandeling voor ca. 2 m <sup>2</sup> .
<b>Drijfmiddel:</b>	dimethylether (dme)
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

### Veiligheidsadviezen

- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk.
- Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
- Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
- Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Niet in de ogen spuiten.
- Buiten bereik van kinderen houden.

*Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.*

### Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - *Aërosolen die gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen