

**BEVAT:** Poly (oxy (methyl-1,2-ethaandiyll)), alfa-hydro-omega-hydroxy ether met 2,2-bis (hydroxymethyl) -1,3-propaandiol (verhouding 4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropylether.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P333 + P313: Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

Gewicht: 57 gr.



LET OP

ES 503 BETON

EPOXY HARS  
**BELTRACO EPOXY QUICK STICK**



ES 503  
**BETON**

**Beltraco Benelux B.V.**

Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL)

T: +31 (0)73 645 03 43 - [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

**ES 503**


**BELTRACO EPOXY QUICK STICK - BETON**




LET OP

**BEVAT:** Poly (oxy (methyl-1,2-ethaandiyll)), alfa-hydro-omega-hydroxy-ether met 2,2-bis (hydroxymethyl) -1,3-propaandiol (verhouding 4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropylether.


H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P264: Was de handen grondig na gebruik. P273: Voorkom lozing in milieu. P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337 + P313: Als oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen. P501: Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.



AFSNIJDEN



KNEDEN



AANBRENGEN