

BEVAT: Poly (oxy (methyl-1,2-ethaandiyl)), alfa-hydro-omega-hydroxy ether met 2,2-bis (hydroxymethyl) -1,3-propaandiol (verhouding 4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropylether.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P333 + P313: Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

Gewicht: 57 gr.



LET OP

ES 505 KOPER

EPOXY HARS
BELTRACO EPOXY QUICK STICK



ES 505
KOPER

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL)

T: +31 (0)73 645 03 43 - www.beltraco.nl

ES 505


BELTRACO EPOXY QUICK STICK - KOPER



LET OP

BEVAT: Poly (oxy (methyl-1,2-ethaandiyl)), alfa-hydro-omega-hydroxy ether met 2,2-bis (hydroxymethyl) -1,3-propaandiol (verhouding 4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropylether.


H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. P302 + 352: Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + 338: Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig. Blijf spoelen. P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501: P501: Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.



AFSNIJDEN



KNEDEN



AANBRENGEN