

# König

## DUO Royal (Kö 131)

### Toepassing

- Voor alle oppervlakken met geringe mechanische belasting.
- Voor het vullen van fijne krasjes, kleine (spijker)gaatjes en schaafplekjes op kanten.
- Alleen binnen te gebruiken.

### Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Eenvoudige verwerking.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.
- Slechts beperkte mechanische belastbaarheid.
- Slechts beperkte warmtebestendigheid.

### Gebruiksaanwijzing

Onder lichte druk dwars over de krassen inwrijven. Kantschades in de lengte inwrijven. Met de schuine kant van de vulstofspatel de aangebrachte was in kruislingse bewegingen onder lichte druk inwrijven. Overtollig materiaal verwijderen. Bij schades aan kanten het overtollige materiaal met een doek afwrijven. Voor het ontvetten van de omgeving een fijn tricot (enkellaags) strak over de viltklos, schuurkurk of de schuine kant van de vulstofspatel spannen en de omgeving reinigen. Met spuitbus König aanzetloos of AQUA blanke lak de schadeplaats tegen stof en vuil beschermen resp. verzegelen en glansgraad aanpassen (afstand ca. 30-40 cm. nevelen).

### Productgegevens

|                             |  |             |
|-----------------------------|--|-------------|
| <b>Weekpunt:</b>            | ca. 50°C   | (ISO 2207)  |
| <b>Smeltpunt:</b>           | ca. 60°C   | (DIN 51801) |
| <b>Mechanische sterkte:</b> | gering   |             |
| <b>Overlakbaar:</b>         | met aanzetloos PLUS en AQUA blanke lak                                 |             |
| <b>Hechting:</b>            | goede hechting op o.a. hout, kunststof, melamine                       |             |
| <b>Opslag:</b>              | onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur). |             |

### Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

### Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen