

# König

## Effectwas (Kö 146004)

### Toepassing

- Voor het herstellen van krassen en deuken in massief hout.
- Voor kleuraanpassing bij grotere schades in combinatie met hardwas en hardwas PLUS in massief hout.
- Alleen binnen te gebruiken.

### Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Eenvoudig te verwerken.
- Goede elasticiteit (scheuren worden niet gevormd).
- Mengbaar met hardwas (Kö 141) en hardwas PLUS (Kö 143).

### Gebruiksaanwijzing

#### Deuken en krassen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de kantenegaliseerder (Kö 165000) voor een lichte overgang licht indrukken. Aansluitend de schade vullen met behulp van de elektrische smelter (Kö 440) of gas-smelter (Kö 439).

Let op: smeltapparaat niet te warm instellen! Overtollig materiaal met de vulstofspatel (Kö 161500) verwijderen. Eventueel met Foamy matteren.

Met spuitbus aanzetloos PLUS of acryl blanke lak voorgronden en de nerven met König retoucheermateriaal aanpassen.

Met spuitbus König aanzetloos PLUS of acryl blanke lak wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

#### Grotere beschadigingen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de kantenegaliseerder voor een lichte overgang licht indrukken. Bij diepere schades eerst met hardwas (Kö 141) vullen! Was met de elektrische smelter (Kö 440) of gassmelter (Kö439) in de schade brengen. In de bovenste laag dan effectwas bijmengen, om het karakter van massief hout te behouden, Overtollige was met de vulstofspatel verwijderen en schadeplaats reinigen, voorgronden, retoucheren en de glansgraad aanpassen.

### Productgegevens

<b>Weekpunt:</b>	ca. 76°C	(ISO 2207)
<b>Smeltpunt:</b>	ca. 81°C	(DIN 51801)
<b>Mechanische sterkte:</b>	goed	
<b>Overlakbaar:</b>	met alle König lakken overlakbaar	
<b>Hechting:</b>	goede hechting op alle zacht en hardhout	
<b>Opslag:</b>	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

### Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

### Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen