

Toepassing

- Voor oppervlakken van hout, kunststof en laminaat.
- Voor een soepele, dekkende penseelretouche op uni-oppervlakken.
- Om de kleur te veranderen en voor basiskleuren in het hout toonbereik.
- Om de ondergrond te bedekken bij het doorschuren van finer.
- Voor het inkleuren van Rexlith (Kö 151-155).
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar met alle König retoucheermaterialen en -lakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. niet weekmaker-PVC).
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid.
- Glansgraad zijdemat.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. De kogels moeten hoorbaar zijn. Optimale verwerking bij kamertemperatuur.

Maak eigen kleur door het mengen van verschillende kleuren is mogelijk (mengplateau Kö 609). Voor meer briljantheid König colortinctuur (Kö 220) of König kleurconcentraat (Kö 215) aan Fehlerex toevoegen.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 2-5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weerbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Licht ontvlambaar.
- Irriterend.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Dampen niet inademen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Lak niet in gootsteen werpen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen