

# König Hardwas PLUS (Kö 143)

## Toepassing

- Voor het herstellen van beschadigingen zoals bijv. krassen, versplinteringen, deuken en diepere schades.
- Voor hoog belastbare oppervlakken, bijv. vensters en huisdeuren van hout en kunststof, tuinmeubels, trappen, vloeren van hout en laminaat etc.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Hittebestendig tot ca. 110°C.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Overlakbaar in dunne lagen met alle König lakken.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Goede elasticiteit.
- Niet machinaal schuurbaar.

## Gebruiksaanwijzing

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen en de schaderand vertanden. Voor het vullen moet de ondergrond geïsoleerd worden en droog zijn. Lichte schaderanden eerst in de basiskleur van de oppervlakte met König retoucheerproducten inkleuren. Hardwas PLUS met de gassmelter (Kö 439) (middelste stand) of elektrische smelter (Kö 440) (stand Hardwas PLUS) smelten en in dunne lagen aanbrengen in de schade. Niet te warm werken (hardwas PLUS wordt stroperig verwerkt), om blaasvorming te voorkomen. Overtollig materiaal met de vulstofspatel (Kö 161500) verwijderen (spitse ribbels voor de oppervlakte, afgeronde ribbels voor de kanten gebruiken). Met spuitbus König aanzetloos PLUS resp. acryl blanke lak PLUS (voor buiten!) wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

## Productgegevens

<b>Weekpunt:</b>	105-110°C	(ISO 2207)
<b>Smeltpunt:</b>	115-120°C	(DIN 51801)
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	vormvast van -20°C tot +110°C.	
<b>Mechanische sterkte:</b>	zeer goed	
<b>Gebruik buiten:</b>	lichtecht en weersstabiel	
<b>Overlakbaar:</b>	met alle König lakken overlakbaar	
<b>Hechting:</b>	goede hechting op vele kunststoffen, zacht en hardhout	
<b>Opslag:</b>	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

## Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

## Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen