

Toepassing

- Voor fijn retoucheerwerk met een penseel.
- Voor het voorretoucheren bij het vullen van krassen en gaten met König vulstoffen.
- Van doorschijnend tot dekkend.
- Geschikt voor alle hout- en decoroppervlakken.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis in vaste vorm.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. niet weekmaker-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Glansgraad zijdemat.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.

Gebruiksaanwijzing

N.C.-verduunning (Kö 710) met de pipet direct op de gekozen kleur druppelen. Aansluitend met de penseel de kleur in het napje oplossen en eventueel met andere kleuren in de binnenkant van de deksel of op het separatie doorzichtig folie de gewenste kleur mengen. Altijd met de basiskleur beginnen en aansluitend de nerven met fijne strepen en punten natekenen. Niet te nat werken.

Met König spuitbus aanzetloos PLUS wordt de gerepareerde schade beschermd en de glansgraad wordt eventueel aangepast.

Voor buiten met König spuitbus blanke lak acryl ter bescherming gebruiken.

Productgegevens

Vorm:	droge lak
Lichtechtheid:	goed
Weersbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080112 - *Kleur- en lakafval, met uitzondering van datgene dat onder 080111 valt* – afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen