

Toepassing

- Voor het doorschijnend inkleuren van lichte oppervlaktebeschadigingen in meubelen en interieurs.
- Voor het gekleurd voorwerken en retoucheren bij oppervlaktereparaties.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle König blanke lakken overlakbaar.
- De kleurstift is met iedere König colortinctuur (Kö 220) na te vullen.

Gebruiksaanwijzing

Direct na de opbrengst van de kleur met een schone vingertop of tricot de nog vochtige kleur wat vervagen om zo een lichte overgang te krijgen. Indien de kleur al gedroogd is, overgangen of de teveel aangebrachte kleur met lakslijpwol door licht te wrijven te verwijderen. Bij zuigende of ruwe oppervlakken, deze eerst met spuitbus König grondlak universeel (Kö 312) isoleren, om zo het diepe indringen van de kleur in de houtvezels te vermijden.

Zeer gladde oppervlakken met fijne lakslijpwol (Kö 413) iets opruwen of eerst met spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336300-340300) licht spuiten zodat de kleur beter hecht.

Na gebruik de dop met een hoorbare "klik" weer op de kleurstift plaatsen om uitdroging te voorkomen. De punt zal bij gebruik slijten. Deze is te verwisselen voor een nieuwe.

Indien nodig kan de glansgraad met spuitbus König aanzetloos PLUS worden aangepast.

Productgegevens

Stofdroog:	na 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Waterbestendigheid:	goed
Hechting:	zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak
Overlakbaarheid:	probleemloos, voor zover bekend
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij omgevingtemperatuur)

Veiligheidsadviezen

- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Niet in gootsteen werpen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen