

Toepassing

- Voor waardebehoud van gelakte houten en met folie overtrokken kunststof vensters en deuren.
- Voorziet oppervlakken van nieuwe glans en verlengt de renoveringsintervallen.
- Halfjaarlijks gebruik is aan te bevelen.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Fysiek drogende lak op waterbasis.
- Zeer eenvoudige, ongecompliceerde verwerking.
- Snelle droging.
- U.V.-beschermend, bestand tegen vergeling.
- Vuil- en waterafstotende beschermingslaag.
- Glansgraad: zijdeglans.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik schudden. Oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Eventueel met Ökoreiniger (Kö 516) reinigen. Verdraagzaamheid op een onzichtbare plaats testen.

Onderhoudslak universeel niet in de zon of op verwarmde oppervlakken gebruiken. Verwerkingstemperatuur 12-25°C.

Toepassing: Giet de onderhoudslak in een vlakke bak. Onderhoudspons (Kö 515) of -doek in de bak dompelen en het materiaal uitgebreid verspreiden. Daarna eenmalig in lengterichting dun natrekken, niet napolijsten.

De behandelde oppervlakken zijn na enige minuten droog en na ca. 30 minuten belastbaar. Onderhoudspons/-doek na gebruik met water uitwassen.

Productgegevens

Karakter:	Dispersielak, waterig
Stofdroog:	na ca. 5-10 minuten
Belastbaar:	na ca. 30 minuten
Verbruik:	200 ml. is voldoende bij eenmalige opbrengst van ca. 2-4 m ² oppervlakte
Licht- en weerbestendigheid:	goed
Waterbestendigheid:	zeer goed
Hechting:	zeer goed
Elasticiteit:	Zeer goed
Opslag:	minstens 1 jaar (in originele gesloten verpakking en staande bij omgevingstemperatuur)

Tegen vorst beschermen!

Veiligheidsadviezen

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bij aanraking met de ogen, deze grondig met water uitspoelen.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 080120 - *Waterige suspensies, die verven of lak bevatten, m.u.v. datgene wat onder 080119 vallen* – afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen