

Toepassing

- Voor het punctueel lakken op houten en kunststof oppervlakken.
- Voor het lakken van complete kleine delen, bijv. meubelgrepen.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Blanke lak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Transparante lak.
- Overlakbaar met alle König retoucheermaterialen en spuitlakken.
- Glansgraad: diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans 75-87%.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. niet weekmaker-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen).
- Opgedroogde kleuren op mengplateau zijn weer oplosbaar en met Penseelfix® deklak (Kö 288) goed te mengen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden - ca. 20 seconden. De kogels moeten hoorbaar zijn. Dop verwijderen. De punt van de stift naar boven houden en door te drukken op "PRESS" wordt de stift hoorbaar ontvlucht. Nu de punt naar beneden houden en boven een mengplateau, napje, papieren- of katoenen doek langzaam op "PRESS" drukken, totdat materiaal op de ondergrond druppelt.

De lakdruppels op de ondergrond roeren, zodat een optimale verdeling van de vloeistof in de penseel bereikt wordt. Niet te nat retoucheren, in het bijzonder bij fijne "penseel"-retouche. Bij aandroging van de punt, lak napompen of punt met N.C.-verdunding (Kö 710) bevochtigen. Na gebruik de sluitdop er weer opzetten. De te behandelen oppervlakte moet schoon-, vet- en siliconenvrij zijn.

Tip: indien de stift op langere termijn niet wordt gebruikt, punt in N.C.-verdunding reinigen.

Productgegevens

Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 2-5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weerbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Licht ontvlambaar.
- Irriterend.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Dampen niet inademen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Lak niet in gootsteen werpen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.