

König LP Lasur Patina (Kö 328)

Toepassing

- Voor het lazurend (doorschijnend), transparant nakleuren van licht naar donker.
- Voor het egaliseren van kleine lakschades.
- Voor het aanpassen van kleine kleurafwijkingen.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Lazurend (doorschijnend).
- Op N.C.-basis.
- Glansgraad "zijdemat".
- Beperkt pvc-vast (venster-/deurafdichtingen (rubbers)).

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik goed schudden en het spuitventiel kort doorspuiten. Vanaf het moment dat de kogels hoorbaar zijn moet er minstens 30 seconden geschud worden. Bovenstaande tijdens het gebruik herhalen. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten. Bij kozijnen en deuren niet op de sluitzijde (rubbers) spuiten. Het te behandelen oppervlakte moet kort geschuurd worden met schuurpapier "droog" (Kö 414) korrel 240/280, om krassen en schuurverschijnselen te egaliseren. Daarna fijn schuren met König lakslijpwol (Kö 413) of König schuurvlies korrel 1.500 (Kö 609). Bij het spuiten vanaf een afstand van 40-50 cm. kleine kleurpuntjes spuiten zodat een soort rasterachtig kleurpatroon ontstaat. Daardoor wordt een naadloze kleurovergang bij de reparatie bereikt. Er kan met meerdere kleuren over elkaar worden gewerkt.

Productgegevens

Stofdroog:	na 5-10 minuten
Handvast:	na 10-15 minuten
Ondergrond:	op vele oppervlakken te gebruiken
Verbruik:	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige behandeling voor ca. 2-4 m ² .
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk.
- Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
- Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
- Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Niet in de ogen spuiten.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - *Aerosolen die gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen