

König

Acryl deklak PF vol dekkend (Kö 372000)

Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren, speciaal voor hout- en kunststof oppervlakken in uni-bereik.
- Een mobiel spuitsysteem voor met kleur nalakken en bijlakken van reparaties en gedeeltes van de oppervlakte.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkracht.
- Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak- en kunststof oppervlakken (niet op weke-PVC).
- Slechts beperkt PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik zeer goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onopvallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Nadat de roerkogels in de spuitbus goed hoorbaar zijn, dan nog minstens 30 seconden schudden. Arbeidsgang tijdens de verwerking herhalen.

Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten. Bij vensters en deuren niet in de buurt van afdichtingen gebruiken.

De te behandelen oppervlakte eerst met König schuurpapier droog (Kö 414), korrel 240/280 lichtjes schuren om krasjes en slijtageverschijnselen te egaliseren. Aansluitend met fijne staalwol 000 (Kö 413), resp. schuurvlies (Kö 609), korrel 1.500 over de oppervlakte gaan. Daarna schuurresten grondig verwijderen. Bij staande oppervlakken met meerdere dunne laklagen werken. Uitdamp tijd tussen de verschillende laklagen ca. 20 minuten aanhouden.

Spuiten met de "rode spuitkop" voor na- en bijlakken. Spuiten met de "gele spuitkop" bij reparaties - bijna aanzetloos. Bij afwijking van de glansgraad aansluitend met spuitbus aanzetloos PLUS (Kö 336-340) de glansgraad aanpassen.

Let op: hoe groter de spuitafstand tot de oppervlakte, des te "fijner" is de lakopbrengst (weinig glans). Hoe dichter de spuitafstand tot de oppervlakte, des te "natter" is de lakopbrengst (meer glans) - daarmee wordt de droogtijd ook verlengd.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 15-20 minuten
Schuurbaar:	na ca. 30 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Verbruik:	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige opbrengst voor ca. 2 m ² .
Lichtechtheid:	goed
Weersbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk.
- Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
- Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
- Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Niet in de ogen spuiten.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - *Gassen in drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen