

# König Blanke lak met structureffect

(Kö 348000)

## Toepassing

- Transparante spuitlak voor het aanpassen van de (parel) oppervlaktestructuur na reparatie en retoucheerwerk.
- Te gebruiken op lak-, decor-, en kunststof oppervlakken met een overeenkomstige parelstructuur oppervlak (aanrechtbladen, raamfolie, automobielerinterieur etc.).
- Voor het aanzetloos spuiten van kleine onderdelen.
- Voor het verzegelen (beschermen) van reparaties.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Goede hechting op veel lak- en kunststoffoppervlakken (niet op weekmaker-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Met PF-deklak overlakbaar.

## Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik goed schudden (de roerkogels moeten hoorbaar zijn) en de spuitkop kort doorspuiten. Op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en de hechting van de lak testen. Oppervlakte moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Eventueel voorbehandelen (licht schuren en schuurresten verwijderen).

Lak dun aanbrengen. Spuitafstand ca. 30-40 cm. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten. Bij kozijnen en deuren niet op de afdichtingsranden (rubbers) spuiten. Indien men bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat bij gebruik van de spuitbus de reparatie wat "oplicht" - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn. Bij staande oppervlakken meerdere dunne spuitlagen aanbrengen, daarbij wel altijd tussen de lakopbrengsten de lak ca. 10 minuten laten uitdampen. Spuitnevel na droging met König lakdoek (Kö 421 000) verwijderen. Bij het overlakken met PF-deklak alleen licht nevelen omdat anders de structuur dicht loopt.

## Productgegevens

<b>Stofdroog:</b>	na ca. 10-15 minuten.
<b>Handdroog:</b>	na ca. 20 minuten (afhankelijk van ruimtetemperatuur en laagdikte).
<b>Verbruik:</b>	400 ml. is bij eenmalige opbrengst voldoende voor ca. 2m <sup>2</sup> oppervlakte.
<b>Lichtecht:</b>	goed.
<b>Weersbestendig:</b>	goed.
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk.
- Voor blootstelling aan de zon en temperaturen boven 50°C beschermen.
- Niet spuiten in de richting van vlam of gloeiend voorwerp.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Niet in de ogen spuiten.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

*Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.*

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - *Aerosolen die gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen