

# König

## Grondlak wit (Kö 359000)

### Toepassing

- Voor het dekkend vullend gronden indien corpus, binnende-  
len, MDF- en spaanplaat aansluitend met deklak gelakt wor-  
den.
- Een mobiel spuitsysteem voor het gronden.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

### Producteigenschappen

- Witte ingekleurde grondlak op N.C.-basis.
- Fysiek drogend systeem.
- Goede verbinding- en verloop-eigenschappen, met uitstekende  
hardheid en weersbestendigheid.
- Zeer goed schuurbaar.

### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onop-  
vallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Spuitafstand  
ca. 30 cm. Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Bij kamertem-  
peratuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten.  
Bij liggende oppervlakken op de geschuurde en stofvrije oppervlakken  
nat verlopend spuiten. Bij staande oppervlakken zijn meerdere (2-3),  
niet te natte lagen aan te bevelen.  
Voor het aanschuren ca. 30 minuten - al naar gelang de laagdikte - bij  
kamertemperatuur laten drogen. Daarna met schuurpapier droog (Kö  
414) korrel 280-400 schuren en schuurresten grondig verwijderen.

### Productgegevens

#### Droogtijden bij kamertemperatuur 20°C

<b>Stofdroog:</b>	na 15-20 minuten
<b>Schuurbaar:</b>	na 30 minuten
<b>Ondergronden:</b>	massief hout, fineer, spaanplaat, multiplex en MDF
<b>Overlaksbaarheid:</b>	met alle König producten overlaksbaar
<b>Verbruik:</b>	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige opbrengst voor ca. 1 m <sup>2</sup> . (afhankelijk van absorptievermogen van de onder- grond)
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

### Veiligheidsadviezen

- Irriterend voor de ogen.
- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk.
- Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
- Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
- Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Niet in de ogen spuiten.
- Buiten bereik van kinderen houden.

*Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-  
blad.*

### Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften  
afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de  
verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 -  
*Gassen in drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten* - afge-  
voerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen