

### Toepassing

- Voor het natekenen van fijne houtnerven-/structuren.
- Alleen binnen te gebruiken.

### Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle König blanke lakken overlakbaar.
- Aanzetloze opbrengst, bijzonder geschikt voor fijn retoucheerwerk (fijne strepen en punten).
- Stift is niet navulbaar.
- Geproduceerd op oplosmiddelenbasis.

### Gebruiksaanwijzing

Dop van stift nemen - stift is direct te gebruiken. Met de punt van de stift de kleur naar wens (zonder druk) middels punten aanbrengen of met fijne korte strepen.

Is de kleuropbrengst te veel en daardoor te donker, dan kan na het aandrogen de kleur met lakslijpwol (Kö 413) worden afgezwakt resp. aangepast.

Bij sterk "zuigende", onbehandelde of ruwe oppervlakken (bijv. bij doorgeschuurde plaats) de kleur middels kleine punten aanbrengen. Bij correctiewerk op gevulde plaatsen (bijv. met König vulstoffen) eerst met König spuitbus aanzetloos de ondergrond "afsluiten". Ter afsluiting (beschermlaag) weer met König spuitbus aanzetloos spuiten.

De punt van de stift van tijd tot tijd op een doek of lap afvegen resp. schoonmaken om zo verontreinigingen te vermijden. De punt niet met lakken in aanraking brengen bijv. bij het overretoucheren van niet volledig aangedroogde lakken. De punt kan daardoor gaan kleven resp. hard worden.

De stift na gebruik weer goed afsluiten - uitdrogingsgevaar!

### Productgegevens

<b>Stofdroog:</b>	na 1-2 minuten
<b>Handvast:</b>	na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
<b>Waterbestendigheid:</b>	goed
<b>Hechting:</b>	zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak
<b>Overlakbaarheid:</b>	probleemloos, voor zover bekend
<b>Opslag:</b>	minstens 1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

### Veiligheidsadviezen

- Buiten bereik van kinderen houden.

*Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.*

### Afvalverwijdering

- Niet in gootsteen werpen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen