

Toepassing

- Voor het voorkomen van verklevingen van de kozijnscharnieren (blokkeren) tussen afsluitband bij nog niet uitgeharde lakken op vensters en deuren.
- Mobiel spuitsysteem voor snelle reparaties ter plaatse.

Producteigenschappen

- Kleurloos, op wasbasis.
- Vrij van siliconen olie.

Gebruiksaanwijzing

Kort schudden (er zitten geen kogeltjes in de spuitbus). Alleen zeer dun aanbrengen. Voor een betere verdeling eventueel met een tricot inwrijven.

Wanneer gelakte oppervlakte bespoten worden, deze eerst met Meubelkuur 542 reinigen, om glanzende verschijningen te vermijden.

Delen die met Verloopmiddel in contact zijn geweest met Meubelkuur 542 ontvetten en nalakken.

Glas afdekken om onnodige vervuiling te vermijden. Als er dan alsnog spuitnevel op het glas zit, dan laat zich dit het eenvoudigst verwijderen met een beetje Correctieoplosser 711.

Productgegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Drijfmiddel: | Dimethylether (DME) |
| Ontluchtingstijd: | ca. 5-10 minuten. |
| Opslag: | minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en staande bij omgevingtemperatuur). |

Veiligheidsadviezen



- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk.
- Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
- Niet spuiten in de richting van vlam of gloeiend voorwerp.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Niet in de ogen spuiten.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Verdere informatie vindt u op het etiket en op de veiligheidsbladen.

Afvalverwijdering

- Spuitbus alleen wanneer deze volledig leeg is volgens de voorgescreven regels afvoeren. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de plaatselijke afvalstoffendienst.
- Materiaalresten moeten volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - *Gassen in drukhouders, die gevaarlijke stoffen bevatten* - afgevoerd worden.

Leverbaar

- 400 ml. spuitbus.

Verdere informatie en veiligheidsbladen vindt u op internet onder: www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.