

König Vulfix (Kö 130)

Toepassing

- Geschikt voor hout- en kunststof oppervlakken waaraan geen hoge gebruikseisen worden gesteld.
- Voor het eenvoudig en snel vullen van kleine krassen, haarscheurtjes, open voegen, spijkergaatjes.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Eenvoudige verwerking.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.
- Slechts beperkte mechanische belastbaarheid.
- Slechts beperkte warmtebestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

Onder lichte druk dwars over de krassen inwrijven.
Met de schuine kant van de vulstofspatel (Kö 161500) de aangebrachte was in kruislingse bewegingen onder lichte druk inwrijven.
Fijne tricot strak over de viltklos (Kö 419000) spannen en dwars van de krassen het overtollige materiaal verwijderen.
Met spuitbus König aanzetloos wordt de schadeplaats tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt eventueel aangepast.

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 50°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 60°C	(DIN 51801)
Mechanische bestendigheid:	gering	
Overlakbaar:	met alle König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op hout, kunststof, melamine	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen