

Acryl PLUS blanke lak (Kö 342300-347300)



Toepassing

- Voor het vulkrachtig nieuw en nalakken, voor bescherming van een reparatie.
- Te gebruiken op hout, kunststof, HPL en metaal (niet gebruiken op geoliede en in was gezette houtoppervlakken).
- De toevoeging Pro Siliconen staat garant voor een onberispelijke laklaag.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Transparante/blanke lak.
- Vrij van siliconen.
- Glansgraad: diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans >75%.
- Lichtecht en weersbestendig.
- Slechts gedeeltelijk PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).
- Goede hechting en weerstand.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik goed schudden en op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en de hechting van de lak testen. Spuitafstand ca. 30 cm.

Oppervlakte moet schoon en vetvrij zijn.

Eventueel voorbehandelen (licht schuren en schuurresten verwijderen). Lak nat verlopend opspuiten.

Indien men bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat bij gebruik van de spuitbus de reparatie wat 'oplicht' - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn.

Bij staande oppervlakken meerdere dunne spuitlagen aanbrengen, daarbij wel altijd tussen de lakopbrengsten de lak ca. 20 minuten laten uitdampen.

Productgegevens

Droogtijden bij omgevingstemperatuur van 20°C.

Stofdroog:	na 15-20 minuten
Handdroog:	na ca. 30 minuten
Lichtechtheid:	goed tot zeer goed
Weersbestendigheid:	goed tot zeer goed
Verbruik:	400 ml. is bij eenmalige opbrengst voldoende voor ca. 2m ² oppervlakte.
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Een lege spuitbus volgens de voorgeschreven manier verwijderen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten moeten volgens afvalsleutel AVV nr. 160505 - Gassen in drukhouders met uitzondering die onder 160504 vallen - afgevoerd worden
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthoudt om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.