

Blanke lak met structuureffect

Kö 348000



Toepassing

- Transparante spuitlak voor het aanpassen van de (parel) oppervlaktestructuur na reparatie en retoucheerwerk.
- Te gebruiken op lak-, decor-, en kunststof oppervlakken met een overeenkomstige parelstructuur oppervlak
- Voor het aanzetloos spuiten van kleine onderdelen.

Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Goede hechting op veel lak- en kunststofoppervlakken (**niet** op weekmaker-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Met Spuitbus Beltraco dekkende lak (SP625) of Spuitbus König dekkende lak PF (Kö 372) overlakbaar.

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte moet schoon, stof- en vetvrij zijn.

Spuitbus voor gebruik goed schudden (de roerkogels moeten hoorbaar zijn) en de spuitkop kort doorspuiten. Op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en de hechting van de lak testen. Eventueel voorbehandelen (licht schuren en schuurresten verwijderen). Lak dun aanbrengen. Spuitafstand ca. 30-40 cm. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten.

Bij **kozijnen en deuren niet** op de afdichtingsranden (rubbers) spuiten.

Indien men bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat bij gebruik van de spuitbus de reparatie wat 'oplicht' - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn.

Bij **staande oppervlakken** meerdere dunne spuitlagen aanbrengen, daarbij wel altijd tussen de lakopbrengsten de lak ca. 10 minuten laten uitdampen. Spuitnevel na droging met König lakdoek (Kö 421 000) verwijderen.

Bij het overlakken met Spuitbus Beltraco dekkende lak (SP625) of Spuitbus König PF-deklak (Kö 372) alleen licht nevelen omdat anders de structuur dicht loopt.

Productgegevens

Stofdroog:

na ca. 15-20 minuten.

Handdroog:

na ca. 20 minuten (afhankelijk van ruimtetemperatuur en laagdikte).

Verbruik:

Het verbruik van spuitbus 400 ml. is bij eenmalige opbrengst voldoende voor ca. 2m² oppervlakte.

Lichtechtheid:

goed.

Weersbestendigheid:

goed.

Opslag

minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - Verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen (NL)

T +31 (0)73 - 645 03 43

E info@beltraco.nl

W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen