

Colortinctuur

Kö 220



Toepassing

- Voor de doorschijnende, transparante penseelretouche van de fijnste nerven.
- Voor het patineren met een lakspuitpistool of airbrush.
- Voor inkleuren van licht naar donker.
- Voor het navullen van König kleurstift (Kö 210).
- Voor het 'verzachten' van König Fehlerex (Kö 240) en alle König lakken.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogende doorschijnende, transparante kleur.
- Kleurintensief, onderling en met andere König producten te mengen.
- Op met was of olie behandelde oppervlakken beperkt te gebruiken.
- Kleuropbrengst is wis- en watervast en met König Correctieoplosser (Kö 711) weer op te lossen.
- **Niet** geschikt voor onbehandelde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

Reinig op gelakte oppervlakken het te herstellen plaats zodat het vrij is van stof en vet. Neem de Colortinctuur op met een König-penseel, het overtollige afvegen aan een Tricot en **niet nat** in meerdere dunne penseelstreken kleuren, resp. de nerven natekenen.

Na droging de overgangen met König Lakslipwol Extra fijn (Kö 413) egaliseren en zachter maken door lichtjes in de richting van de nerf te wrijven.

Aangebrachte Colortinctuur altijd met Spuitbus 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) of Spuitbus König Blanke lak PLUS (Kö 342-347) of Spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) of Spuitbus AQUA blanke lak (Kö A342-A346) verzegelen (beschermen en aanpassen van de glansgraad). Spuit niet te 'nat', maar 'nevelend' in 2-3 lagen met spuitafstand van 30-40 cm.

Productgegevens

Stofdroog:

na enkele seconden

Weersbestendigheid:

zeer goed

Hechting:

zeer goed, behalve op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak met alle Beltraco- en König producten

Overlakbaarheid:

minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Opslag

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 – Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.