

Toepassing

- Voor alle oppervlakken met geringe mechanische belasting.
- Voor het vullen van fijne krasjes, kleine (spijker)gaatjes en schaafplekjes op randen/kanten van hout en kunststof (meubel) oppervlakken. Voor bescherming wordt overlakken met König blanke lak of 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos aanbevolen.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mengsel van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Eenvoudige verwerking.
- Kleuren zijn door het smelten onderling mengbaar.
- Slechts beperkte mechanische belastbaarheid.
- Slechts beperkte warmtebestendigheid.
- Praktische 'lippenstifthuls' maakt schoon werken en het los meenemen in (broek) zakken mogelijk.

Gebruiksaanwijzing

Onder lichte druk dwars over de krassen inwrijven. Kantschades in de lengte inwrijven. Met de schuine kant van de Vulstofspatel de aangebrachte was in kruislingse bewegingen onder lichte druk inwrijven. Overtollig materiaal verwijderen. Bij schades aan kanten het overtollige materiaal met een doek afwrijven. Voor het ontvetten van de omgeving een fijne Tricotdoek (enkel laags) strak over de Viltklos, Schuurkurk of de schuine kant van de Vulstofspatel spannen en de omgeving reinigen. Met spuitbus 3D-Effect blanke acryllak aanzetloos, König aanzetloos PLUS, AQUA blanke lak of Penseelfix blanke lak de schadeplaats tegen stof en vuil beschermen resp. verzegelen en glansgraad aanpassen (afstand ca. 30-40 cm. nevelen).

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 50°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 60°C	(DIN 51801)
Mechanische sterkte:	gering	
Overlakbaar:	met Spuitbus 3D-Effect blanke acryllak aanzetloos, König Aanzetloos PLUS, König AQUA blanke lak en Penseelfix blanke lak.	
Hechting:	goede hechting op o.a. hout, kunststof en melamine.	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	
Opmerking:	Vermijd direct zonlicht en temperaturen van >40°C tijdens opslag en transport - risico op vervorming.	

Veiligheidsadviezen

- Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.