

Effectwas

Kö 146004



Toepassing

- Voor het herstellen van krassen en deuken in massief hout.
- Voor kleuraanpassing bij grotere schades in combinatie met Hardwas en Hardwas PLUS in massief hout.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn door het smelten onderling mengbaar.
- Eenvoudig te verwerken.
- Goede elasticiteit (scheuren worden niet gevormd).
- Mengbaar met Hardwas (Kö 141) en Hardwas PLUS (Kö 143).

Gebruiksaanwijzing

Deuken en krassen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de Kantenegaliseerder (Kö 165000) voor een lichte overgang licht indrukken. Aansluitend de schade vullen met behulp van de Elektrische smelter (Kö 440) of Gassmelter (Kö 439) of Accu- / batterij smelter, oplaadbaar (SP111000).

Let op: smeltapparaat niet te warm instellen! Overtollig materiaal met de Vulstofspatel (Kö 161500) verwijderen. Eventueel met groende zijde Foamy reinigingsdoek matteren. Met spuitbus aanzetloos PLUS of acryl blanke lak voorgronden en de nerven met König retoucheermateriaal aanpassen. Met spuitbus 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloof of König aanzetloos PLUS of acryl blanke lak wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

Grotere beschadigingen

Losse delen verwijderen. Scherpe kanten met de Kantenegaliseerder voor een lichte overgang licht indrukken. Bij diepere schades eerst met Hardwas (Kö 141) vullen! Was met de Elektrische smelter (Kö 440) of Gassmelter (Kö439) of Accu- / batterij smelter, oplaadbaar in de schade brengen. In de bovenste laag dan Effectwas bijmengen, om het karakter van massief hout te behouden, Overtollige was met de Vulstofspatel verwijderen en schadeplaats reinigen, voorgronden, retoucheren en de glansgraad aanpassen.

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 76°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 81°C	(DIN 51801)
Mechanische sterkte:	goed	
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op alle zacht en hardhout	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur) .	

Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.