

Hechtprimer

Kö 313700



Toepassing

- Grondlak voor het verbeteren van de lakhechting op verschillende kunststoffen (PP, PVC, POM etc.) en metalen in combinatie met Beltraco- en König kleur- en blanke lak systemen.
- Om de lakhechting te verhogen op Beltraco- en König vulstoffen bij mechanische belasting.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Fysiek droog systeem.
- Eenmalige opbrengst is voldoende.
- **Glansgraad:** mat.
- Sneldrogend.

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Eventueel voorreinigen. Goed schudden en ventiel kort vrij spuiten. Voor gebruik op een onopvallende plaats de verdraagzaamheid van de lak en hechting testen. Bij kamertemperatuur verwerken - **niet** op koude/warme oppervlakken spuiten.

De Hechtprimer niet te dun aanbrengen. Na 5-10 minuten is de Hechtprimer droog, te herkennen aan een gelijkmatige matte uitstraling.

Daarna direct overlakbaar. Overtollige hechtprimer eraf polijsten bijv. met Correctieoplosser (Kö 711) verwijderen.

Productgegevens

Droging:

na ca. 5-10 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte).

Verbruik:

de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige opbrengst voor ca. 4 m².

Overlakbaarheid:

Opslag

met alle Beltraco- en König lakken minstens 1 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - (verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.