

High-End-Polish

Kö 521100



Toepassing

- Voor het egaliseren van fijne 'schuursliertjes' op hoogglans oppervlakken.
- Geschikt voor polyester coatings, PUR-lakken, acryllakken, plexiglas, metaal, hard-PVC, poederlakken.
- Polijstpasta voor duro- en thermoplastische PVC-oppervlakken.
- Niet geschikt voor Schellak oppervlakken.

Producteigenschappen

- Witte crèmeachtige pasta met speciale polijstkristallen.
- Oplosmiddelenvrij.
- Geeft briljante dieptewerking op polyester.
- **Let op:** niet vorstbestendig!
- Alleen bij oppervlaktetemperaturen van < 30°C gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden.

Met de hand polijsten:

Polijstpasta op de Viltklos (Kö 419) aanbrengen en met kruislingse bewegingen de oppervlakte polijsten. Aansluitend met de Microvezeldoek (SP706) en met Slijpmiddel (Kö 655500) de oppervlakte reinigen. Het proces kan herhaald worden.

Machinaal handpolijsten:

Polijstpasta op het buitenste gebied van de Polijstspoon (Kö 658511) aanbrengen en onder lichte druk gelijkmatig uitpolijsten (toerental 1300-1500 min.). Het proces kan herhaald worden.

Let op: niet droogpolijsten.

Machinaal polijsten:

De polijstpasta is ook voor gebruik met de polijstmachine geschikt. Onverdund gebruiken.

Productgegevens

Vorm:	pasta-achtig
Kleur:	wit
Opslag:	2 jaar (in originele gesloten verpakking en staande bij omgevingstemperatuur)

Tegen vorst beschermen!

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 080112. Andere afvalstoffen van verf en lak dan onder 080111 zijn vermeld - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthefte om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.