

Kantenfix Premium

Kö 243000



Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren van gesloten oppervlakken van hout, kunststof en metaal.
- Voor het snel en ongecompliceerd inkleuren van hoeken, kanten, groeven en 'muizentanden'.
- Voor het retoucheren van onvolkomenheden.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkracht.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (niet week-PVC).
- Beperkt PVC-vastheid (venster-/deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De stift voor ieder gebruik ca. 30 sec. schudden. De roerkogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. In de stift kan door invloeden van buitenaf (warmte) een overdruk worden opgebouwd. Om morsen/knoeien te verhinderen, moet de stift ontvlucht worden. Neem de dop van de stift en de stift met de punt naar boven (het beste in een doekje) houden. Door kort te knijpen in 'P' wordt de stift hoorbaar ontvlucht. De stift met de punt naar beneden houden om de punt te activeren. Door voorzichtig te knijpen in 'P' wordt de punt langzaam met lak gevuld. Eventuele overvloedige lak aan een doek afvegen. Retoucheer met korte strijkbewegingen. Gebruik voor buiten met een dikkere laklaag werken. **Niet** gebruiken in de buurt van afdichtingen van ramen en deuren. Als de lak niet meer dekkend uitvloeit, druk dan nogmaals op 'P' of plaats de stiftpunt onder een ondiepe hoek (ongeveer 45°) met lichte druk. Het ventiel gaat open en de lak vloeit goed gedoseerd en continu uit. Vermijd drukken op 'P' tijdens het aanbrengen - dit kan leiden tot een oncontroleerbare lakstroom. Plaats de dop terug na gebruik. Aangedroogde punten kunnen in N.C.-verdunding worden uitgewassen. Indien de stift voor

langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentafschieding in de punt, dan een nieuwe punt nemen. Voor meer informatie zie gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 2-5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weerechtheid:	goed
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terechtkomt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21

5249 JV Rosmalen (NL)

T +31 (0)73 - 645 03 43

E info@beltraco.nl

W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen