

König Kerami-Fill® (Kö 149)

Toepassing

- Voor reparaties van oppervlakte- en kantschades in keramiek, vloertegels (mat tot hoogglans), natuur- en hardsteen (mat).
- Melamine (keuken) werkbladen.
- Binnen en buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen met kunststofdelen en speciale vulstoffen.
- Ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Glansgraad: mat.
- Zeer goede hechtingseigenschappen.
- Met andere König wasproducten mengbaar.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Glanst niet op na verwerking.

Gebruiksaanwijzing

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen. Schadeplaats moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bijpassende kleur mengen, aansluitend Kerami-Fill® met de smelter in de schade brengen.

Belangrijk: smeltapparaat niet te warm instellen, daar anders wasresten kunnen inbranden (verkleuring).

Het overtollige na het afkoelen met de vulstofspatel transparant (Kö 161149) verwijderen. Niet met gereedschap van metaal verwijderen (bijv. lakschaaf Kö 163000), deze laat metaalresten achter waardoor verkleuringen optreden.

Kerami-Fill® kan met alle wasproducten van König worden gemengd. Exacte kleuraanpassing kan met alle König retoucheerproducten gebeuren. Met de Penseelfix® wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

Productgegevens

Hittebestendig:	tot 2 uur bij 110°C
Mechanische sterkte:	zeer goed
Kogeldrukhardheid:	penetratie 0,1-0,5 (mm.)
Wateropname:	< 1%
Overlakbaar:	met alle König lakken overlakbaar
Hechting:	goede hechting op alle genoemde oppervlakken
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en koel bewaren).

Veiligheidsadviezen

- Verbrandingsgevaar bij verwerking.
- Dit product is niet geclassificeerd in de zin van Richtlijn (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen