

Kleurstiften

Kö 210



Toepassing

- Voor het doorschijnend op kleur brengen van krassen en schaafplekken op gebeitste- en gelakte houten oppervlakken.
- Voor kleurvoorbereiding en retoucheren bij oppervlaktereparaties.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle König blanke lakken overlakbaar.
- De Kleurstift is met iedere König Colortinctuur (Kö 220) na te vullen.

Gebruiksaanwijzing

Direct na de opbrengst van de kleur met een schone vingertop of Tricotdoek de nog vochtige kleur wat vervagen om zo een lichte overgang te krijgen. Indien de kleur al gedroogd is, matteer dan overgangen of de teveel aangebrachte kleur met Lakslijpwol Extra fijn (Kö 413) of witte zijde Foamy reinigingsdoek door licht te wrijven. Bij zuigende of ruwe oppervlakken, deze eerst met spuitbus König Grondlak universeel (Kö 312) isoleren, om zo het diepe indringen van de kleur in de houtvezels te vermijden. Zeer gladde oppervlakken met Lakslijpwol extra fijn (Kö 413) iets opruwen of eerst met spuitbus 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) of Spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) licht spuiten zodat de kleur beter hecht. Na gebruik de dop met een hoorbare 'klik' weer op de Kleurstift plaatsen om uitdroging te voorkomen. De punt zal bij gebruik slijten en deze kan men vervangen door een nieuwe punt. Indien nodig kan de glansgraad worden aangepast met Spuitbus 3D Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) of Spuitbus Aanzetloos PLUS (Kö 336-340) of Spuitbus Acryl PLUS (Kö 342-347). Lak niet te 'nat', maar spuit 'nevelend' in 2-3 lagen met spuitafstand van 30-40 cm.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25 °C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na 15-20 minuten
Schuurbaar:	na ca. 30 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur)
Verbruik:	bij eenmalige opbrengst voor ca. 2 m ² .
Lichtechtheid:	goed
Weersbestendigheid:	bestand tegen UV-straling en UV-bestendig
Opslag	tussen minmaal 5 °C en maximaal 30 °C, minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 - Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.