

Kleurstiften

Kö 210



Toepassing

- Voor het doorschijnend op kleur brengen van krassen en schaafplekken op gebeitste- en gelakte houten oppervlakken.
- Voor kleurvoorbereiding en retoucheren bij oppervlaktereparaties.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle König blanke lakken overlakbaar.
- De Kleurstift is met iedere König Colortinctuur (Kö 220) na te vullen.

Gebruiksaanwijzing

Direct na de opbrengst van de kleur met een schone vingertop of Tricotdoek de nog vochtige kleur wat vervagen om zo een lichte overgang te krijgen. Indien de kleur al gedroogd is, overgangen of de teveel aangebrachte kleur met Lakslijpwol door licht te wrijven te verwijderen.

Bij zuigende of ruwe oppervlakken, deze eerst met spuitbus König Grondlak universeel (Kö 312) isoleren, om zo het diepe indringen van de kleur in de houtvezels te vermijden.

Zeer gladde oppervlakken met fijne Lakslijpwol (Kö 413) iets opruwen of eerst met spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336300-340300) of Spuitbus 3D Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) licht spuiten zodat de kleur beter hecht. Na gebruik de dop met een hoorbare 'klik' weer op de Kleurstift plaatsen om uitdroging te voorkomen. De punt zal bij gebruik slijten. Deze is te verwisselen voor een nieuwe.

Indien nodig kan de glansgraad met spuitbus König aanzetloos PLUS of Spuitbus 3D Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) worden aangepast.

Productgegevens

Stofdroog:	na 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur)
Waterbestendigheid:	goed
Hechting:	zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak
Overlakbaarheid:	probleemloos, voor zover bekend
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 – Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.