

König Lackliner PLUS (Kö 245)

Toepassing

- Voor het doeltreffend inkleuren van gladde oppervlakken in hout, kunststof en metaal.
- Voor het snel en eenvoudig retoucheren van hoeken, randen, groeven en "muizentanden".
- Voor het nauwkeurig retoucheren van kleine onvolkomenheden.
- Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Fijne, dunne punt voor doelgericht gebruik.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metalen oppervlakken (niet week-PVC).
- Beperkt PVC-vastheid (raam/deur afdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weerbestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De stift voor ieder gebruik voor ca. 10-20 sec. goed schudden. De roerkogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. In de stift kan door invloeden van buitenaf (warmte) een overdruk worden opgebouwd. Om knoeien te verhinderen, moet de stift ontlucht worden. Neem de dop van de stift en de stift met de punt naar boven (het beste in een doekje) houden. Door kort te knijpen in "P" wordt de stift hoorbaar ontlucht.

De stift met de punt naar beneden houden om de punt te activeren. Door voorzichtig te knijpen in "P" wordt de punt langzaam met lak gevuld. Eventuele overvloedige lak aan een doek afvegen. Retoucheer met snelle streken. Bij gebruik buiten, werk met dikkere lagen. Niet gebruiken in de afdichtingszone van ramen en deuren. Als de lak niet meer dekkend uitvloeit, knijpt u nogmaals in "P". Plaats de dop terug na gebruik.

Door de vorm van de punt kunt u ook zeer goed op moeilijke plaatsen (hoeken, nauwe plaatsen) nauwkeurig werken. Aangedroogde punten kunnen in N.C.-verdunding worden uitgewassen. Indien de stift voor langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentafscheiding in de punt, dan een nieuwe punt nemen. Voor meer informatie zie gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 2-5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weerechtheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen/veiligheidsvoorschriften

Zie etiket en veiligheidsinformatieblad voor details.

Afvalverwijdering

- Laat geen lak in de afvoer komen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad (MSDS) of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen