

Lichtuithardend vulmiddel (LCA)

voor sanitair, natuursteen, mineraalcomposiet etc.



Toepassing

- Voor het vullen van kleine beschadigingen tot 3 centimeter in harde oppervlakken.
- Geschikt voor acryl, emaille, keramiek, graniet, marmer, mineraal composiet, zandsteen, travertin, leisteen etc.
- **Niet** geschikt voor herstellen van fijne krassen, scheuren, haarscheuren en door en door gaten.

Producteigenschappen

- Lichtuithardende vulstof (LED).
- Uithardbaar met LED druppellampje, Blauw licht Uithardingslamp (NLULAMP), LED lamp elektrisch (ELEKLED) of LED lamp draadloos (CLPLED). **Niet** direct in de lichtbron kijken.
- Transparant: uithardbaar tot 1 mm per laag afhankelijk van type lamp.
- Gepigmenteerd: uithardbaar tot 0,5-1 mm per laag afhankelijk van type lamp.
- **Niet** in direct zonlicht verwerken, zorg voor schaduw.
- Bestendig tegen huishoudreinigingsmiddelen.
- Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
- Polijstbaar tot glans/hoogglans.
- Schaafbaar, schuurbaar en polijstbaar.

Gebruiksaanwijzing

Omgeving reinigen met Foamy reinigingsdoek en water (er mag geen water in de shade komen anders heb je geen hechting!). Opstaande- en losse delen verwijderen met een Diamantfrees alleen bij acryl oppervlakken een Keramische frees gebruiken, een diamantfrees laat zwarte sporen na.

Met de bolle Diamantfrees de randen van de shade glooiend maken. Ontvetten met een vochtige Tricotdoek met Profi ECO-power of andere vluchtige reiniger (reiniger eerst laten uitdampen). Bij oppervlakken zoals graniet, marmer, keramiek, mineraalcomposiet eerst Primer 427 zeer dun aanbrengen en 20 sec. uitharden met de Blauw licht Uithardingslamp, LED lamp elektrisch of LED lamp draadloos.

Let op: Primer niet gebruiken bij acryl- en emaille oppervlakken! Vullen met het juist passend vulmiddel (altijd iets overvullen).

Overtollig vulmateriaal verwijderen door middel van gebruik van krasvrij schuurpapier nat en water. Alvorens te gaan schuren altijd een test toepassen op een niet zichtbare plaats.

Bij acryl- of mineraalcomposiet oppervlakken het overtollig

vulmiddel verwijderen met schuurpapier nat P 2000 en water. Eventueel matteren of ruw maken met Schuurpapier krasvrij P220. Bij glanzende oppervlakken het vulmateriaal polijsten met de polijstdoek, Viltklosje zonder vlies. Bij een zwart oppervlak eventueel Retoucheerstift zwart gebruiken.

Productgegevens

| | |
|------------------|--|
| Uithardingstijd: | 20 sec./cm ² LED lamp draadloos 3 min./cm ² LED druppellamp |
| Uithardingslaag: | maximaal 1mm per laag (opbouw) |
| Ondergrond: | acryl, emaille, keramiek, graniet, marmer, mineraal composiet, zandsteen, travertin, leisteen etc. |
| Hechting: | goed |
| Opslag | Minstens 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur (5-20°). Voor optimale houdbaarheid bij voorkeur bewaren in de koelkast (± 4°C). |

Tegen vorst beschermen!

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Mag niet in het milieu of het afvalwater terecht komen.
- Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode EAK: 080410 – Lijmen en afdichtingsmiddelen, met uitzondering van die welke onder 080409 vallen. EAK: 080409 geldt voor niet-uitgehard materiaal
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven