

Polijstpasta extra fijn



Toepassing

- Voor het handmatig- en machinaal polijsten van oppervlakken zoals acryl, keramiek, natuursteen, mineraal composiet, pvc etc.
- Voor verwijderen van fijne schuurkrasjes in gelakte oppervlakken als gevolg van verwijderen van lakfouten (stofjes in lak of sinaasappelstructuur).

Producteigenschappen

- Dikke vloeistof met polijstkristallen.
- Hoge glans.
- Beperkte sluiervorming.
- Voor handmatig en machinaal polijsten.
- Let op: **niet vorstbestendig!**

Gebruiksaanwijzing

U hoeft de fles niet voor gebruik te schudden, maar dit maakt het doseren van het product wel makkelijker.

Handmatig polijsten:

Breng Polish/Polijstpasta aan op de Viltklos (Kö 419000) of Schuurkurk met viltzool (Kö 418100) en polijst het oppervlak tot de gewenste glansgraad is bereikt en wrijf dit schoon met een polijstdoek.

Machinaal polijsten:

Breng de polijstpasta aan met een elektrische of pneumatische polijstmachine (1.500 - 2.000 rpm) en een wollen polijstvlacht. Gebruik voldoende polijstpasta en zorg dat de polijstschiif niet droogloopt op oppervlak.

Productgegevens

Consistentie:	pasteus/dikke vloeistof
Vlampunt:	97,22°C, gesloten kop
Kleur:	wit
Viscositeit:	12.000 – 22.000 cps.
pH:	7-8,5 (neutraal-base)
Opslag:	Recht op bewaren en tegen vorst beschermen.
Houdbaarheid:	2 jaar.

Voor professioneel industrieel gebruik.

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege verpakkingen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode EAKV 080112 (verf- en lakafval met uitzondering van afval dat onder 080111 valt).
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthoudt om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.