

Activator Superlijm 5, 25 en 140



Toepassing

- Gebruik bij niet-optimale omgevingsinvloeden, dikke lijmlagen, verlijmen inactieve materialen of voor het uitharden van weggelopen lijm.

Producteigenschappen

- Transparant (doorschijnend)/helder.
- Laat geen witte randen zien.
- Bevat aceton.

Gebruiksaanwijzing

De aanbevolen verwerkingstemperatuur ligt tussen de +10°C en 30°C. De spuitbus voor gebruik schudden. De SUPER LIJM Activator kan op 2 manieren gebruikt worden.

Voor het aanbrengen van de lijm:

Breng de spray aan één kant aan en laten uitdampen. Breng Super Lijm 25 of 140 aan op het niet-behandelde oppervlak. Druk daarna snel de oppervlakken tegen elkaar en laat de lijm uitharden.

Na het aanbrengen van de lijm:

Spuut de lijm op het te verlijmen oppervlak. Zorg voor een voldoende lange spuitafstand om een glad oppervlak te verkrijgen. Om een glad lijmoppervlak te krijgen neem dan voldoende spuitafstand aan (ongeveer 30 cm.).

Productgegevens

Ondergrond:	Op vele oppervlakken te gebruiken.
Spuitafstand:	Ca. 30 centimeter
Opslag:	Koel, droog en donker.

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen. Volgens officiële regels verwijderen.
- Niet gereinigde houders niet doorboren, in stukken snijden of lassen.
- Volgens officiële regels verwijderen.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.