

Toepassing

- Geschikt voor hout- en kunststof oppervlakken waaraan geen hoge gebruikseisen worden gesteld.
- Voor het eenvoudig en snel vullen van kleine krassen, haarscheurtjes, open voegen, spijkergaatjes.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Eenvoudige verwerking.
- Kleuren zijn door het smelten onderling mengbaar.
- Slechts beperkte mechanische belastbaarheid.
- Slechts beperkte warmtebestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

Onder lichte druk dwars over de krassen inwrijven.

Met de schuine kant van de Vulstofspatel (Kö 161500) de aangebrachte was in kruislingse bewegingen onder lichte druk inwrijven.

Fijne Tricotdoek strak over de Viltklos (Kö 419000) spannen en dwars van de krassen het overtollige materiaal verwijderen.

Met spuitbus König aanzetloos of 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos wordt de schadeplaats tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt eventueel aangepast.

Productgegevens

Weekpunt: ca. 50°C (ISO 2207)

Smeltpunt: ca. 60°C (DIN 51801)

Mechanische

bestendigheid: gering

Overlakbaar: met alle Beltraco- en

König lakken overlakbaar

Hechting: goede hechting op hout, kunststof en melamine

Opslag: onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Tegen vorst beschermen !

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.