

# König

## Waskit/Stopwas (Kö 140)

### Toepassing

- Voor het herstellen van krassen, scheuren, gaten, deuken in de oppervlakte.
- Voor massief hout en fineer, folies, pvc en kunststof oppervlakken.
- Voor oppervlakken waaraan geen hoge gebruikseisen worden gesteld.

### Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Eenvoudige verwerking.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.
- Slechts beperkte mechanische belastbaarheid.
- Slechts beperkte warmtebestendigheid.

### Gebruiksaanwijzing

Losse en versplinterde delen verwijderen en de schaderand vertanden. Lichte schaderanden eerst in de basiskleur van de oppervlakte met König retoucheerproducten inkleuren. Met de punt van de vulstofspatel (Kö 161500) alleen kleine hoeveelheden van wasstaaf halen en in de schade aanbrengen. Het overtollige met de vulstofspatel (Kö 161500) verwijderen (spitseribbels voor de oppervlakte, afgeronde ribbels voor de kanten gebruiken). Daarna een hechtingslaag met spuitbus König Aanzetloos/Aanzetvrij PLUS aanbrengen. Nerven met König retoucheermaterialen natekenen, poriën inkerven (bijv. met naald of punt van de vulstofspatel). Met spuitbus König Aanzetloos/Aanzetvrij PLUS wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

### Productgegevens

<b>Weekpunt:</b>	ca. 66°C	(ISO 2207)
<b>Smeltpunt:</b>	ca. 74°C	(DIN 51801)
<b>Mechanische sterkte:</b>	beperkt, bij sterke mechanische belasting vervormt de was met alle König lakken overlakbaar	
<b>Overlakbaar:</b>	goede hechting op alle genoemde oppervlakken	
<b>Hechting:</b>	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	
<b>Opslag:</b>		

### Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

### Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen