

3D-Effect Acryllak BE 500

Toepassing

- Voor het fixeren en beschermen van reparaties die verricht zijn met alle König vulmiddelen en retoucheermiddelen, Knottec noestenvuller of Industrievulstof op gelakte oppervlakken.
- Voor het aanzetloos/aanzetvrij spuiten op kleine delen van de oppervlakte.
- Voor het aanpassen van de glans van reparatieplaatsen of schuursporen, evenals glansverschillen op gelakte oppervlakken.
- Zeer geschikt voor het beschermen van reparaties in Duropal XTreme mat en Formica Infinity.
- Te gebruiken op hout, kunststof en metaal (niet gebruiken op geoliede en in was gezette oppervlakken).
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Vluchtig/sneldrogend.
- Transparante aanzetloze lak.
- Glansgraad (meethoek 60°): diepmat ca. 7%, mat ca. 11%, zijdemat ca. 19%, zijdeglans ca. 39%, glans ca. 65%.
- Goede hechting op vele oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik ongeveer 30x schudden, de roerkogels moeten hoorbaar zijn en het ventiel kort doorspuiten. Voor gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting testen. Spuitafstand ca. 20-30 cm. Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Evt. voorbehandelen (licht opschuren en schuurresten verwijderen). De transparante lak aanbrengen in uniforme rechts/links bewegingen op het oppervlak. Indien mogelijk de lak aanbrengen in dunne lagen, zo worden mooie overgangen bereikt zonder aanzetten van de lak in het gebied. Meerdere laklagen zijn mogelijk.

Productgegevens

Stofdroog:	afhankelijk van de laagdikte tussen de 30 en 90 seconden.
Handdroog:	na ca. 30 minuten.
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zeer licht ontvlambaar.
- Houder staat onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen - niet roken.
- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbron spuiten.
- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 – *gassen in drukhouders en afgedankte chemicalien, gassen in drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten; gevaarlijk afval* - afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen